ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARAO
Rua Teresa Cristina, 250 - Oficinas - Tubarão
CEP: 88702-011 CNPJ: 82.928.656/0001-33 Telefone: (48) 3621-9000
E-mail: ouvidoria@tubarao.sc.gov.br Site: http://www.tubarao.sc.gov.br

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 22/2026

Processo Adm.: **188/2026**
Data do Processo: **10/08/2026**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 188/2026
b) Nr. Licitação: 22/2026 - PE
c) Modalidade: Pregão eletrônico
d) Data de Homologação: 28/09/2026
e) Objeto da Licitação: *Secretaria de Infraestrutura - Aquisição de ferramentas e insumos destinados às obras públicas municipais por meio de PREGÃO ELETRÔNICO.*

Lote: 1

Participante: Fator Equipamentos Ltda (43.003.732/0001-48)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Compactador de solo tipo sapo, movido a gasolina, 4 tempos, refrigerado a ar, potência mínima de 4 CV, cilindrada mínima de 120 cm³, partida manual retrátil, sistema de ignição eletrônica, tanque de combustível com capacidade mínima de 2,5 litros, equipado com embreagem centrífuga e sistema de compactação por percussão. Deverá possuir sapata com dimensões aproximadas de 340 x 265 mm, profundidade mínima de compactação de 400 mm, velocidade de avanço mínima de 10 m/min e frequência mínima de impacto de 600 impactos por minuto. Peso operacional máximo de 80 kg. Equipamento destinado à compactação de solos granulares e coesivos em obras de pavimentação, drenagem e manutenção viária. Deverá acompanhar manual em português e garantia mínima de 12 meses.	2,000	UN	7.500,00	15.000,00

Total do Participante: **15.000,00**

Lote: 2

Participante: NAUTICA LICITACOES (34.133.591/0001-97)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
2	Cortadora de piso/asfalto/concreto, equipada com motor a gasolina 4 tempos, refrigerado a ar, potência mínima de 7,5 CV, partida manual retrátil, sistema de ignição eletrônica e tanque de combustível com capacidade mínima de 3 litros. Deverá possuir estrutura reforçada em aço, guidão com regulagem de altura, reservatório de água para refrigeração do disco e sistema de regulagem de profundidade de corte. Compatível com discos diamantados de até 350 mm (14”), com capacidade mínima de corte de 120 mm de profundidade. Equipamento com deslocamento manual, indicado para corte de pavimentos asfálticos, concreto, pisos e juntas de dilatação em serviços de manutenção viária e obras civis. Deverá acompanhar reservatório de água, manual em português e garantia mínima de 12 meses.	2,000	UN	4.700,00	9.400,00

Total do Participante: **9.400,00**

Lote: 3

Participante: Fator Equipamentos Ltda (43.003.732/0001-48)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
3	Compactador de solo vibratório tipo placa, movido a gasolina, equipado com motor 4 tempos, monocilíndrico, refrigerado a ar, potência mínima de 7 HP, partida manual retrátil e sistema de ignição eletrônica. Deverá possuir base em chapa de aço de alta resistência, sistema de vibração excêntrico e guidão retrátil ou articulável para transporte e operação. Equipamento com força centrífuga mínima de 13 kN, frequência mínima de vibração de 5.000 vpm, velocidade de deslocamento mínima de 20 m/min e capacidade de compactação compatível com solos granulares, brita, areia, base e pavimentação intertravada. A placa vibratória deverá possuir dimensões aproximadas de 50 x 60 cm e peso operacional entre 70 kg e 100 kg. Equipamento destinado à compactação de solos, valas, calçadas, pavimentos e serviços de manutenção viária. Deverá acompanhar manual em português e garantia mínima de 12 meses.	2,000	UN	4.700,00	9.400,00

Total do Participante: **9.400,00**

Lote: 4

Participante: 66.377.491 JAMILA DUTRA MEGLIORANSI (66.377.491/0001-00)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
4	Gerador de energia a gasolina, monofásico, com potência máxima mínima de 10 kVA, destinado ao fornecimento de energia elétrica em obras, serviços externos, manutenções operacionais e locais sem acesso à rede elétrica. Equipamento equipado com motor 4 tempos, refrigerado a ar, partida elétrica e manual retrátil, alternador com regulagem automática de tensão e estrutura reforçada para uso profissional contínuo. Deverá possuir saída bivolt (110V/220V), tanque de combustível com capacidade compatível com operação prolongada e autonomia mínima adequada para uso contínuo em obras e serviços externos. O equipamento deverá possuir estrutura resistente, sistema de proteção contra sobrecarga, voltímetro integrado, disjuntor de proteção e alças ou rodas para facilitar o transporte e movimentação. Produto novo, de primeira linha, indicado para alimentação de equipamentos elétricos, ferramentas, iluminação e demais aplicações compatíveis com sua capacidade operacional. Deverá acompanhar manual em português e garantia mínima de 12 meses	1,000	UN	5.490,00	5.490,00

Total do Participante: **5.490,00**

Lote: 5

Participante: MC LICITACOES (51.461.488/0001-95)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
5	Esmerilhadeira angular portátil sem fio, alimentada por bateria de íons de lítio de 18 V, equipada com motor brushless de alto desempenho, destinada a serviços de corte, desbaste e acabamento em metais, ferragens, concreto e materiais similares em uso profissional contínuo. O equipamento deverá possuir empunhadura ergonômica, proteção de disco com ajuste rápido, sistema de segurança contra acionamento involuntário, estrutura reforçada e compatibilidade com sistema profissional de baterias intercambiáveis de 18 V. Compatível com discos de 125 mm e rosca M14, devendo apresentar desempenho adequado para aplicações profissionais contínuas em obras, manutenção e serralheria. O equipamento deverá acompanhar 2 baterias 18V 4,0 Ah, carregador rápido, punho auxiliar, guarda de proteção, chave de aperto, manual em	3,000	UN	1.756,00	5.268,00

	português e maleta para transporte. Similar ou superior ao modelo Bosch GWS 180-LI.				
6	Bateria recarregável de íons de lítio 18 V / 8,0 Ah, desenvolvida para oferecer alto desempenho e longa autonomia em ferramentas elétricas sem fio. Conta com tecnologia avançada de células que proporciona até 87% mais energia em comparação às baterias convencionais, além de sistema de gerenciamento térmico que dissipa o calor de forma eficiente, aumentando a vida útil em até 135%. Possui desempenho equivalente a até 2.000 W com fio quando utilizada em ferramentas de alta potência, mantendo dimensões compactas e peso reduzido para melhor ergonomia. É compatível com todas as ferramentas e carregadores do sistema 18 V, sendo indicada para aplicações profissionais de alta demanda. Peso aproximado de 0,96 kg e dimensões de 77 x 117 x 69 mm. Igual ou superior à bateria Bosch ProCORE 18V 8,0Ah	10,000	UN	699,35	6.993,50
7	Martelete perfurador e rompedor a bateria, com encaixe SDS Plus, alimentação por bateria de íons de lítio de 18V, SEM BATERIA INCLUSA. Equipamento com potência e impacto compatíveis para perfuração e rompimento em concreto, alvenaria, madeira e metal, possuindo no mínimo 3 modos de operação: perfuração simples, perfuração com impacto e rompimento. Deverá possuir rotação variável, reversão de rotação, sistema antivibração e empunhadura ergonômica emborrachada. Capacidade mínima de perfuração de 20 mm em concreto, energia de impacto mínima de 1,5 Joules e velocidade variável compatível com uso profissional contínuo. O equipamento deverá acompanhar maleta para transporte, manual em português e garantia mínima de 12 meses. Similar ou superior ao modelo GBH 180-LI SDS Plus 18V.	3,000	UN	1.106,60	3.319,80
8	Serra circular portátil a bateria, alimentação por bateria de íons de lítio de 18V, compatível com sistema profissional de baterias intercambiáveis. Equipamento com disco de serra de no mínimo 165 mm (6 ½”), capacidade mínima de corte de 50 mm em 90° e ajuste de inclinação para cortes angulados de até 45°. Deverá possuir base metálica reforçada, empunhadura ergonômica emborrachada, proteção retrátil do disco, trava de segurança contra acionamento involuntário e saída para extração de pó. Rotação mínima de 4.000 RPM, adequada para cortes em madeira, MDF, compensado e materiais similares em uso profissional contínuo. O equipamento deverá acompanhar guia paralela, manual em português e garantia mínima de 12 meses. Similar ou superior ao modelo GKS 18V-51.	3,000	UN	1.173,94	3.521,82
9	Carregador rápido para baterias de íons de lítio 18V, compatível com sistema profissional de baterias intercambiáveis padrão de mercado. Equipamento bivolt ou 220V, com sistema de carregamento inteligente, indicador luminoso de status de carga e proteção contra superaquecimento, sobrecarga e curto-circuito. Deverá possuir capacidade de carregamento rápido compatível com baterias de no mínimo 2,0 Ah a 8,0 Ah, destinado ao uso profissional contínuo em ferramentas elétricas sem fio. Produto novo, de primeira linha, acompanhado de manual em português e garantia mínima de 12 meses. Similar ou superior ao modelo GAL 1880 CV.	5,000	UN	390,49	1.952,45

Total do Participante: **21.055,57**

Lote: 6

Participante: ALANA GABRIELLI SANTOS ARAUJO LTDA (60.699.174/0001-16)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
10	Serra mármore elétrica portátil, potência mínima de	3,000	UN	252,00	756,00

	1.300W, alimentação 220V, compatível com discos diamantados de 110 mm a 125 mm (4 3/8” a 5”), indicada para corte de pisos cerâmicos, porcelanatos, mármore, granito, concreto e alvenaria. Equipamento com rotação mínima de 12.000 RPM, base metálica ajustável para regulagem de profundidade e ângulo de corte, botão de trava para uso contínuo e empunhadura ergonômica. Deverá possuir sistema de refrigeração a água com kit completo para redução de poeira e aumento da vida útil do disco. O equipamento deverá acompanhar chave de aperto, kit de refrigeração, manual em português e garantia mínima de 12 meses.				

Total do Participante: **756,00**

Lote: 7

Participante: GT LICITACOES (50.210.605/0001-85)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
11	Disco diamantado segmentado para corte de concreto e pavimento asfáltico, com diâmetro de 14” (350 mm), furo central compatível com cortadoras de piso e serra de bancada padrão de mercado. Fabricado em aço de alta resistência, com segmentos diamantados soldados, indicado para corte a seco ou refrigerado a água. Deverá ser adequado para corte de concreto, concreto armado, blocos, meio-fio, pavimentos asfálticos e materiais de alvenaria em geral. Rotação máxima compatível com equipamentos de no mínimo 4.000 RPM. Produto novo, de primeira linha, com alto desempenho e durabilidade, destinado a serviços contínuos de manutenção viária e obras civis.	100,000	UN	251,39	25.139,00
12	Disco abrasivo de corte para aço e aço inox, diâmetro de 7” (180 mm), espessura aproximada de 3,0 mm e furo central de 22,23 mm, compatível com esmerilhadeiras angulares padrão de mercado. Fabricado em material abrasivo de alta resistência, reforçado com tela de fibra para maior segurança e durabilidade, indicado para cortes em aço carbono, aço inoxidável, perfis metálicos, tubos, chapas e ferragens em geral. Produto destinado a uso profissional contínuo, com rotação máxima compatível com equipamentos de no mínimo 8.000 RPM. Deverá atender às normas de segurança aplicáveis e possuir identificação permanente de especificações técnicas no corpo do disco.	200,000	UN	4,16	832,00
13	Disco de serra circular para madeira, diâmetro compatível com serra circular portátil de 165 mm (6 ½”), com furo central compatível com o equipamento, fabricado em aço de alta resistência, com dentes em metal duro/vídea. Indicado para cortes em madeira maciça, MDF, MDP, compensado, OSB e materiais similares. Deverá possuir no mínimo 30 dentes, proporcionando cortes precisos e acabamento adequado para uso profissional contínuo. Compatível com rotações mínimas de 4.000 RPM, devendo apresentar resistência ao desgaste e estabilidade durante o corte. Produto novo, de primeira linha, destinado a uso profissional em carpintaria, marcenaria e manutenção geral.	15,000	UN	122,49	1.837,35
14	Disco diamantado segmentado para corte de concreto, alvenaria, cerâmica, porcelanato, pedras e materiais similares, com diâmetro de 110 mm (4 3/8”), compatível com serras mármore padrão de mercado. Fabricado em aço de alta resistência, com segmentos diamantados soldados, indicado para corte a seco ou refrigerado a água. Deverá possuir furo central compatível com equipamentos portáteis de corte e suportar rotação compatível com equipamentos de no mínimo 12.000 RPM. Produto destinado a uso profissional contínuo, proporcionando alto	30,000	UN	11,10	333,00

	desempenho, precisão de corte e resistência ao desgaste em serviços de construção civil, pavimentação e manutenção geral				
15	Disco de serra circular para madeira, diâmetro de 14” (350 mm), com no mínimo 60 dentes em metal duro/vídea, indicado para cortes em madeira maciça, MDF, MDP, compensado e materiais similares. Fabricado em aço de alta resistência, com dentes de precisão para proporcionar cortes limpos e alto rendimento em uso profissional contínuo. Deverá possuir furo central compatível com serras circulares de bancada e esquadrejadeiras padrão de mercado, suportando rotações compatíveis com equipamentos profissionais. Produto destinado a serviços de carpintaria, marcenaria, construção civil e manutenção geral.	5,000	UN	299,52	1.497,60
16	Jogo de brocas para concreto tipo SDS Plus, contendo 5 peças, fabricadas em aço de alta resistência com ponta em metal duro/vídea, compatíveis com marteletes perfuradores com encaixe SDS Plus padrão de mercado. O conjunto deverá conter, no mínimo, brocas nos seguintes diâmetros: 6 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm e 10 mm, com comprimentos compatíveis para perfuração em concreto, alvenaria, blocos e pedras. As brocas deverão ser destinadas a uso profissional contínuo, proporcionando alta resistência ao desgaste, precisão e eficiência na perfuração com impacto. O jogo deverá ser acondicionado em estojo plástico ou embalagem organizadora.	5,000	UN	40,20	201,00
17	Conjunto adaptador com mandril para martelete SDS Plus, composto por adaptador SDS Plus e mandril de aperto rápido ou aperto com chave, compatível com brocas cilíndricas convencionais. Fabricado em aço de alta resistência, destinado à adaptação de marteletes perfuradores SDS Plus para utilização de brocas para metal, madeira e plástico. O mandril deverá possuir capacidade mínima de fixação de 1,5 mm a 13 mm, garantindo firmeza, segurança e estabilidade durante a operação. Produto destinado a uso profissional contínuo, compatível com equipamentos padrão de mercado.	3,000	UN	114,44	343,32
18	Eletrodo revestido para soldagem de aço carbono, classificação E6013, diâmetro de 3,25 mm, acondicionado em embalagem de 5 kg. Indicado para soldagem em estruturas metálicas, chapas, perfis, serralheria, manutenção e serviços gerais de solda em aço carbono. Deverá proporcionar fácil abertura e estabilidade do arco elétrico, baixo índice de respingos e bom acabamento do cordão de solda, podendo ser utilizado em todas as posições de soldagem. Produto destinado a uso profissional contínuo, compatível com máquinas de solda inversoras e transformadoras padrão de mercado	20,000	UN	121,57	2.431,40

Total do Participante: **32.614,67**

Total Geral: 93.716,24

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	32.001.15.451.0022.2015.4.4.90.00.00	R$ 20.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	32.001.15.451.0022.2015.4.4.90.00.00	R$ 49.063,99
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	32.001.15.451.0022.2015.3.3.90.00.00	R$ 50.299,63

Tubarão, 28/09/2026

.....

ESTENER SORATTO DA SILVA JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

.....

Assinatura do Responsável